

Montageanleitung: Brodit 656033

Center mount Für Modellen mit 10,5 Bildschirm.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen und die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz. Die Halterung kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.