

Montageanleitung: Brodit 719300

Mit 2 USB-A Anschlüsse: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. 5/7.5/10/15W kabelloses Laden. Einstellbar Halterung. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit folgenden Dimensionen: Breite: 61-83 mm, Dicke: 6-11 mm.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung für Ihr Gerät zu anpassen: Die an Schrauben in der Halterung lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halterung weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halterung platzieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halterung entfernen ohne die Position zu ändern. Stellen Sie die Höhe so ein, dass die Markierung, die die Mitte der Ladespule anzeigt, über der Ladespule des Geräts zentriert ist. Die und Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren.

2. Die Schraube in der Mitte der Adapterplatte lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Adapterplatte über dem Montagestück platzieren. Die Adapterplatte an das Montagestück festschrauben.

3. Das Gerät über der Halterung platzieren und gerade nach unten drücken/schieben so dass es richtig im Platz sitzt. Um das Gerät zu entfernen, das Gerät gerade nach oben drücken/schieben, raus von der Halterung.

4. Die Halterung ist montiert.