


Montageanleitung: Brodit 721327

Mit USB-A Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB-A Anschlüssen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. Für Gerät in zusammengeklappter und ausgeklappter Position.


1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das obere Ende des Geräts in der Halterung plazieren und das untere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet.

3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Ende das Gerät nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen.

4. Die Halterung ist montiert.