

Montageanleitung: Brodit 736094

Aktiv Halterung für eine feste Installation. Mit Kugelgelenk. 2 Schlüssel eingeschlossen.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halterung und dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halterung schieben. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halterung schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren.

3. Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das Verschluss seitwärts weg von der Halterung schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halterung schieben.

4. Die Halterung ist montiert. Die Halterung in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.