

Montageanleitung: Brodit 739241

Passiv Halterung. 2 Schlüssel eingeschlossen. Mit AMPS, Vesa 75/100 Löcher.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halterung festschrauben. Zuerst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das obere Stück nach unten drücken und das Schloss verriegeln.

3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das obere Stück nach oben drücken. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halterung nehmen.

4. Die Halterung ist montiert.